




LOCINOX® panty - možnosti nastavení pantů a maximální hmotnost vrat

Regulace

X - na šířku

Y - na výšku

Z - na hloubku




maximální hmotnost vrat (kg/PÁR)

	Y	X	Z	
GBMU				
GBMU-B/Z-M12	—	41 mm	20 mm	100 kg
GBMU-B/Z-M16	—	51/91 mm	20 mm	200 kg
GBMU-B/Z-M18	—	36/82 mm	30 mm	250 kg
GBMU-B/Z-M20	—	55/65 mm	30 mm	400 kg
GBMU-B/Z-M22	—	61/76 mm	30 mm	440 kg
BOLTONHD-4D				
BOLTONHD-4D-12-QF	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
GBMU4D12				
GBMU4D12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4D16				
GBMU4D16-B/Z	19 mm	53/93 mm	25 mm	200 kg
GBMU4D 20				
GBMU4D20-B/Z	19 mm	59/69 mm	35 mm	400 kg
GBMU4DSHIELD				
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	22 mm	53 mm	25 mm	200 kg
EXCENTRO				
EXCENTRO-M16	19 mm	53 mm	25 mm	150 kg
DINO				
	20 mm	20 mm	—	150 kg
PUMA				
	20 mm	15 mm	—	60 kg
BEARING HINGE				
	22 mm	35 mm	—	200 kg
3DM				
3DM-VP100-P50-A2	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DW				
3DW-350-A2	15 mm	15 mm	—	350 kg
3DW-350-HDG	15 mm	15 mm	—	350 kg
3DW-450-HDG	15 mm	15 mm	—	350 kg
4DW				
4DW-300-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-400-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-500-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg

G90Z	Y	X	Z	
G90Z-B/Z-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90Z-B/Z-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G90LR				
G90LR-Z-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90LR-Z-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G-ORNA-LR				
G-ORNA-LR-B/Z-M20	—	20 mm	—	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	—	25 mm	—	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	—	38 mm	—	500 kg
G90WP				
G90WP-B-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90WP-B-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G-ORNA-WP				
G-ORNA-WP-B/Z-M20	—	20 mm	—	300 kg
GAM12				
	—	93/113 mm	—	100 kg
GBM12				
GBM12-30	—	93/113 mm	—	60 kg
GBM12-40	—	85/105 mm	—	60 kg
GBM12-DP				
	—	85/105 mm	—	75 kg
GBM16-40				
	—	100/120 mm	—	75 kg
GBM16-DP				
GBM16-DP-40	—	100/120 mm	—	100 kg
GBM16-DP-50	—	93/113 mm	—	100 kg
SWING40				
	—	90/110 mm	—	75 kg

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST VRAT pro závěsy LOCINOX® jsou počítané s bezpečnostním faktorem 3,5. Uvedená maximální hmotnost platí pouze při dodržení podmínky vztahu mezi šířkou křídla (W) a rozestupem mezi závěsmi (A).
Šířka vrat nesmí přesáhnout 4m!



BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR 3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

W - Šířka vrat - maximálně 4 m

A - Vzdálenost mezi panty

LOCINOX



LOCINOX® panty a dorazové lišty - doporučené montážní vzdálenosti

Doporučené montážní vzdálenosti Vám zaručí jednoduchou montáž a správné nastavení brány.
Správná příprava Vám usnadní montáž!



ZÁVESY / PANTY

	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

DORAZOVÉ LIŠTY

	A
	MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
INTRALEC	7

DORAZOVÉ LIŠTY

	A
	MINIMUM
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30
MODULEC-SF	30
SHKM	15
SHKW	15
SHKC	6
SFKI	13
SFKP	30
SFKB	30
SFKM	13

ZÁVESY / PANTY

	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22